

# 1340452 Línea de Vida de Cable con Ganchos Grandes:



\*Se muestra modelo con ganchos pequeños

## **Características:**

Eslinga de doble pierna de 1.8 m (6 ft) con conexión al 100 %

Diseño liviano y fácil de usar

Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida

Cable con revestimiento de vinilo de 6.3 mm (1/4 in)

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas

Ganchos de seguridad de cierre automático de 2 ¼ fáciles de usar en cada extremo

Indicador de impacto

<b>Capacidad</b>	De 59 kg (130 lb) a 141 kg (310 lb)
<b>Marca</b>	PROTECTA®
<b>Submarca</b>	PRO™ Pack
<b>Tamaño</b>	1.8 m (6 ft)
<b>Equipado con iSafe</b>	No
<b>Tipo de gancho para el conector de anclaje</b>	Gancho de seguridad
<b>Clase de absorbedor de energía</b>	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
<b>Tipo de gancho para el conector del arnés</b>	Gancho de seguridad
<b>Tipo de eslinga</b>	Fijo
<b>Número de piernas</b>	Doble pierna con conexión al 100 %
<b>Longitud de la eslinga</b>	1.8 m (6 ft)
<b>Hilos/puntos</b>	Poliéster
<b>Etiqueta</b>	Vinilo
<b>Gancho de conexión del arnés</b>	Acero cincado
<b>Gancho de conexión del anclaje</b>	Acero cincado
<b>Eslingas en general</b>	Cable
<b>La eslinga a detalle</b>	Cable galvanizado con revestimiento de vinilo 7x19 de 6.3 mm (1/4 in)
<b>Absorbedor de energía</b>	Nailon
<b>Cubierta del absorbedor de energía</b>	PVC
<b>Modelo</b>	1340451
<b>Peso físico</b>	4.10 libras (1.9 kg)
<b>Estilos de productos</b>	Soldadura
<b>Tipos de productos</b>	Eslinga amortiguadora
<b>Normas</b>	OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, ANSI Z359.1

# FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315  
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC  
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100  
Pagina Web : [www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)  
Lima - Peru