# Pro PU

**FORRO** – – – Textil en malla respirable

**CUELLO** 

Acolchado

OJALES -

HILO -

Acero tipo argolla

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

PLANTILLA ·

de 3 mm.

Textil con microporoso



## SS02-525 MONTERO INY. BASIC

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



NOM	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
-	Fabricación	Inyección directa al corte
-	Color	Negro
•I	Talla	35 al 46

Mayor ventilación

Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico











### CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

#### CAPELLADA

Cuero Box Floater de 2.2 mm.

#### - PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

#### ENTRESUELA POLIURETANO

PU de baja densidad con protección en la









**SUELA** 

PU de alta densidad Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.





